

HTML

HTML文件基本架構

- `<html>`
- `<head>`
- `<meta http-equiv="Content-Language" content="zh-tw">`
- `<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=big5">`
- `<title>新增網頁1</title>`
- `</head>`
- `<body>`
- `<p>This is a book.</p>`
- `</body>`
- `</html>`

文件主體標籤<body> </body>

- <body bgcolor="green">
- <body text=#FFFF00>
- <body link =#FFFF00 vlink =#FFFF00
alink =#FFFF00 >
- <body background="bg.gif">

文字版面編排標籤

- 定義不同的字型大小，數字愈小字愈大。
- `<h1>` `</h1>`
- `<h4>` `</h4>`

文字對齊的屬性align

- 許多文字編排需要用到align或是valign
- `<p align=center> </p>`
- `<h1 align =right> </h1>`

段落標籤

- `<p>` `</p>`
- 屬性有align等

換行標籤

- `<br>`

水平分隔線

- `<hr>`
- `<hr size=10>`
- `<hr width=50%>`
- `<hr align=left>`
- `<hr color="green">`
- `<hr noshade>`

置中對齊

- `<center> </center>`

有序號條列標籤

- `<ol>`
- `<li>`條列一
- `<li>`條列二
- `<li>`條列三
- `</ol>`
- 屬性：`type`：用於控制序號的種類
 `start`：用於決定序號的開始

無序號條列標籤

- `<ul>`
- `<li>`條列一
- `<li>`條列二
- `<li>`條列三
- `</ul>`
- 屬性：`type`：用於控制序號的種類如circle, disc, square

說明項目條列

- `<dl>`
- `<dt>`條列1
- `<dd>`內容1
- `<dd>`內容2
- `</dt>`
- `</dl>`

文字格式標籤

-
-
-
- 粗體：
- 斜體字：<i> </i>
- 下加底線：<u> </u>
- 刪除線：<s> </s>
- 強調：
- 加強強調：
- 地址：<address> </address>
- 放大：<big> </big>
- 縮小：<small> </small>

表格的建立（一）

- 表格主要用四個標籤產生
 <table> <th> <tr> <td>
- <table> </table>： 包含數個列<tr>,儲存格 <td>, 標題格<td>
- 如：<table>
- <tr> <td> </td> </tr>
- </table>

表格的建立（二）

- `<table>`
- `<tr> <th>name </th>
 <th>address</th> </tr>`
- `<tr> <th> John </th> <th> Taipei,
 Taiwan</th> </tr>`
- `</table>`

表格的建立（三）

- 表格的屬性

<table border=5>

<table cellpadding=2> 框線的寬度

<table cellspacing=1> 儲存格內文字的邊緣到儲存格邊框的距離

<table bordercolor="blue">

<table bgcolor="green">

<table width=80%>

<table height= 256>

<table align=center>

表格的建立（四）

- <tr>標籤的屬性

<tr align=left>

<tr valign=top/middle/bottom/baseline>

- <colspan=2>儲存格水平延伸的格數

<table>

<tr> <th colspan=3>information</th></tr>

<tr><td>one</td><td>two</td><td>three</td></tr>

</table>

表格的建立（五）

- `<rowspan=2>` 儲存格垂直延伸的格數

```
<table>
```

```
  <tr> <th rowspan=2>basic info</th>
```

```
<th>name</th></tr>
```

```
  <tr><th>address</th></tr>
```

```
</table>
```

相對路徑與絕對路徑

- 絕對路徑：運用根目錄為參考點的路徑描述方式才會被稱為絕對路徑。
- 相對路徑：以目前的檔案位置為參考點。
 - . —代表目前所在的位置
 - .. —代表上一層目錄
 - / —代表根目錄

超連結的標籤

- `<a href="連結位置">超連結名稱</a>`
- `<a href="http://www.fgu.edu.tw">佛光網站</a>`
- `<a href=mailto:hmhsu@mail.fgu.edu.tw>許惠美的信箱</a>`

檔案載入標籤

- ``
- `<img alt="敘述文字">` 當文字不顯示時所出現的文字
- `<img border=1>`
- `<img height=78>`
- `<img width=90>`
- `<img hspace=20>` 水平距離
- `<img vspace=15>` 垂直距離

註解標籤

- `<!-- note -->`

表單的基本結構（一）

- `<form>`
- 中間為`<input>`, `<select>`,或`<textarea>`
- `</form>`
- `<input type = "text" maxlength=10>`
- `<input type = "password">`
- `<input type = "checkbox">`核取方塊
- `<input type = "radio">`選取按鈕
- `<input type = "submit">`送出按鈕
- `<input type= "reset">`重設按鈕
- `<input type = "file">`檔案輸入欄位
- `<input type = "button">`

表單的基本結構（二）

- 表單內元件<textarea></textarea>
- 可輸入文字與留言
- <textarea name="名稱" row="5" cols="11">

預設文字（瀏覽器上出現的）

</textarea>

表單的基本結構（三）

- 表單內元件<select>

<select>

<option>one</option>

<option>two</option>

</select>

表單資料的傳送

- `<form action="form_response.php" method=post/get name=form1>`

Post與get沒有特別的不同，但是網頁的網址顯示有些不一樣。

Javascript網頁特效

- 爲什麼要加這些特效？
- Javascript是什麼
<http://zh.wikipedia.org/wiki/JavaScript>
- Javascript程式庫
 - <http://spacem.newspace.com.tw/java/index.asp?page=1>
 - <http://itdiy.hk.st/>
 - <http://home.educities.edu.tw/chemer/java/script/>
 - <http://www.i-webhk.com/>
 - <http://hk.geocities.com/yeungright/javascript.html>